Rev: 18.april.2017

Bano vaskarmatur/ brusearmatur/ brusehoved

Pleje og vedligeholdelses dokumentation

BANO DANMARK A/S

Møllehaven 8
4040 Jyllinge - Danmark

Bano vaskarmatur

Pleje og vedligeholdelses dokumentation

Produkter:

5805 Bano vaskarmatur med lang stamme

5802 Bano vaskarmatur med standard stamme

Materialespecifikation

- **Vaskarmatur:** forkromet messing
- **Fleksible pexrør:** tværbundet polyeten

Vedligeholdelsesanvisning

Udvendig rengøring af blandingsbatterier. Der må kun anvendes neutrale rengøringsmidler til rengøring af blandingsbatterier. Slibende og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes. Til beskyttelse af lakerede batterier kan der anvendes bilvoks (polering). Den beskytter og giver en glat overflade, så snavset ikke sætter sig fast.

Risiko for frostskader

Hvis der er risiko for, at blandingsbatterier med enkelt greb bliver udsat for minusgrader, skal kasetten fjernes for at undgå frostskader.

Advarsel

På blandingsbatteriets tud må der ikke monteres apparater, som er udstyret med separat lukkefunktion, fx højtryksspulere eller flaskerensere. Apparater af denne type kan forårsage kraftige trykstød, som kan beskadige blandingsbatteriets mekanik og pakninger samt, ved batterier med udløbstud, deformere denne (trykstød forårsaget af ovennævnte apparater høres normalt som bankelyde i rørene).

Hvis der ikke kommer vand ud af blandingsbatteriet

- Kontrollér anlæggets vandtryk.
- Rengør perlatoren (strålesamleren) – skift den eventuelt ud.
- Hvis dette ikke hjælper, skal ejektoren også rengøres.

Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!

Bano brusearmatur / brusehoved og slange

Pleje og vedligeholdelses dokumentation

Produkter:

58820 Bano brusearmatur 150 c/c

58820-01 16 Bano brusehoved og slange

58820

58820-01 16

Materialespecifikation

- **Brusetermostat:** forkromet messing
- **Brusehoved og slange:**
  Brusespreder: ABS-plast
  Brusehåndtag: forkromet ABS-plast
  Slange: Pvc
  Konisk koblingsmøtrik: forkromet ABS-plast Koblingsmøtrik: forkromet messing

Vedligeholdelsesanvisning

Udvendig rengøring af blandingsbatterier. Der må kun anvendes neutrale rengøringsmidler til rengøring af batterier. Slibende og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes. Til beskyttelse af lakerede batterier kan der anvendes bilvoks (polering). Den beskytter og giver en glat overflade, så snavset ikke sætter sig fast.

Risiko for frostskader

Hvis der er risiko for, at brusetermostaten udsættes for minusgrader, skal den afmonteres og opbevares i et frostfrit rum for at undgå frostsprængninger.

Advarsel

På blandingsbatteriets tud må der ikke monteres apparater, som er udstyret med separat lukkefunktion, fx højtryksspulere eller flaskerensere. Apparater af denne type kan forårsage kraftige trykstød, som kan beskadige blandingsbatteriets mekanik og pakninger samt, ved batterier med udløbstud, deformere denne (trykstød forårsaget af ovennævnte apparater høres normalt som bankelyde i rørene).

Hvis der ikke kommer vand ud af blandingsbatteriet

- Kontrollér anlæggets vandtryk.
- Rengør perlatoren (strålesamleren) – skift den eventuelt ud.
- Hvis dette ikke hjælper, skal ejektoren også rengøres.

Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!